

2B43

ex 402/A

SERRATURA DA APPLICARE BORE-IN LOCK

SERIE
2B

2B43	402/A
	FUNZIONAMENTO Rotazione 360° (2 uscite chiave)
	SCATOLA IN ZAMA N Nichelato OT Ottonato
	CILINDRO Ø 20 20 mm 20 25 mm 25 30 mm 30 40 mm 40
	CIFRATURE KD chiavi differenti A KA chiavi uguali X Gruppi di KA M MK chiave maestra
	CHIAVI Art.82 nichelata (2 pz)
	FINITURE 14 US14 nichelato OT Ottonato GR Ottone grezzo (solo mm 40)
	ACCESSORI 1 ghiera Art.401
	CONFEZIONI Commercio 10 pz I Industria 100 pz

402/A
OPERATION Rotating 360° (2 key pull)
DIA CAST BODY Nickel plated Brass plated
CILYNDER Ø 25/32" 25/32" 63/64" 1 3/16" 1 37/64"
KEY-CHANGES KD keyed differently KA keyed alike KA in groups MK master key
KEYS Art.82 nickel plated (2 pcs)
FINISHES US14 nickel plated Brass plated Unfinished brass (only 1 37/64")
ACCESSORIES 1 ring Art.401
PACKAGING Boxed in 10's Bulk in 100's

