

FN1664-E

CUC. ST 16GA 64MM MAX

SB16

Diametro: 1.6 - 1.6mm
Lunghezza: 25 - 64mm



Caratteristiche

-  Corpo in magnesio
-  Impugnatura ergonomica in gomma
-  Punta anti-danneggiamento
-  Regolazione di profondità
-  Parabordi anti scivolo
-  Sistema senza olio
-  Scarico aria posteriore
-  Naso compatto
-  Caricamento posteriore
-  Valigetta da trasporto sagomata
-  Disincastramento pistola
-  Sicura sequenziale
-  Blocco sicura
-  Gancio per cintura

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	Pressione operativa	4.80 - 8.30 BAR
Peso	1.70 kg		70.00 - 120.00 PSI
Larghezza	86 mm	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	1.83
Lunghezza	302 mm	Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Altezza	289 mm	Rumorosità	LPA 1sd 85.10
Capacità caricatore (Max.)	110		LWA 1sd 89.20
SB16 Serie degli elementi di fissaggio:			LPA 1s, 1m 76.20
Diametro (mm)	1.6 (Min.) 1.6 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	3.1 / 1.55 m/s ²
Lunghezza (mm)	25 (Min.) 64 (Max.)		
Testa (mm)	3 (Min.) 3 (Max.)		
Angolazione nastro	0		