

König**Pennarello laccato 243 000****Uso**

- Per la colorazione coprente di superfici di legno a pori chiusi, nobilitate e di metallo.
- Per una colorazione veloce e pratica di angoli, spigoli, scanalature e scheggiature.
- Per verniciare le giunzioni sui profili di infissi in PVC rivestiti.
- Consigliato per interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto

- Vernice coprente pigmentata a base acrilica.
- Ad asciugatura rapida.
- Elevata capacità di copertura.
- Riverniciabile con tutte le vernici per ritocchi e vernici spray König.
- Buona aderenza su molte superfici verniciate, di plastica e metallo (non PVC plastificato).
- Solo in parte adatto per PVC (guarnizioni di porte e finestre).
- Buona stabilità alla luce e resistenza agli agenti atmosferici.

Istruzioni d'uso

Agitare almeno per 10 secondi prima dell'uso. Si devono sentire le sfere miscelatrici. Sfilare il tappo, tenere il pennarello in verticale con la punta verso l'alto e premere brevemente sul lato per farlo sfiatare (si deve sentire la compensazione della pressione). Capovolgere il pennarello tenendo la punta verso il basso finché non è riempita di colore. Eseguire i ritocchi con passaggi veloci. Applicare strati più consistenti nell'utilizzo all'esterno. Non utilizzare sulle guarnizioni degli infissi. Premere nuovamente se la vernice uscente non è più coprente. Richiudere il tappo dopo l'utilizzo.

Le superfici trattate devono essere prive di polvere, grasso e silicone. Le punte essiccate possono essere lavate con il diluente NC. Cambiare la punta dopo un prolungato inutilizzo del pennarello e in caso di deposito dei pigmenti sulla punta (punta di ricambio contenuta nel retro del pennarello). Ulteriori informazioni sono contenute nelle istruzioni d'uso.

SOLVEPI S.p.A.

Solventi e prodotti industriali

Via Puja, 66 - 33080 Prata di Pordenone
 Tel. 0434 620620 - Fax 0434 610003
 R.E.A. 39227 PN - Reg. Impr. 7562 Trib. di PN
 C.F. e P. IVA IT01033240936

Dati tecnici

Applicazione consigliata: a 18-25 °C e UR di 55-65 %.
Fuori polvere: dopo circa 1-2 minuti.
Essiccato: dopo circa 2-5 minuti.
 (dipende dalla temperatura ambiente e dallo spessore dello strato)
Stabilità alla luce: buona
Resistenza agli agenti atmosferici: buona
Durata di conservazione a magazzino: almeno 2 anni
 (nella confezione originale integra e a temperatura ambiente)

Sicurezza sul lavoro / Avvertenze di sicurezza

- Facilmente infiammabile.
- Irritante.
- Tenere lontano da fonti di calore – non fumare.
- Non respirare i vapori.
- Usare soltanto in luoghi ventilati.
- Conservare fuori della portata dei bambini.

Estratto delle norme. Per ulteriori indicazioni vedere l'etichetta e la scheda dati di sicurezza.

Smaltimento


- Non gettare la vernice nelle fognature.
- Smaltire solo confezioni completamente svuotate e/o essiccate con i rifiuti domestici.
- Residui di materiale possono essere smaltiti secondo il Codice rifiuto CER 080111 - *Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.*
- Per informazioni vedasi scheda dati di sicurezza o rivolgersi all'ente preposto per lo smaltimento dei rifiuti.

Confezione

Pennarello singolo
 5 pennarelli a scelta
 10 pennarelli a scelta
 Colori standard e a campione
 Punta di ricambio, 10 pz.

Ulteriori informazioni e la scheda dati di sicurezza disponibili all'indirizzo
www.solvepi.com

Le presenti informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e servono solo come consiglio non vincolante. Esse non vi esonerano assolutamente dall'esecuzione di prove proprie sui prodotti da noi forniti per verificare la loro idoneità per l'utilizzo previsto. Le indicazioni sull'utilizzo devono essere adattate eventualmente alle specifiche esigenze.



Prodotto da:
Heinrich König & Co. KG
 An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden
 Tel.: +49-6101-53600 • Fax: +49-6101-536011
 E-Mail: info@heinrich-koenig.de

Distribuito da:
SOLVEPI S.p.A.
 Via Puja, 66 5 • I-33080 Prata di Pordenone (PN)
 Tel.: +39-0434-4620620 • Fax: +39-0434-610003
 E-Mail: info@solvepi.com Ultimo aggiornamento 43/08

Scheda tecnica