

SCHEDA TECNICA

4 19.02.2016

Pag. 1 di 1

TEKNOSHIELD 4005-00

Prodotto diluibile con acqua per rivestimenti per terrazze in legno

TEKNOSHIELD 4005 è un prodotto trasparente a base acqua per il trattamento di rivestimenti da terrazzo in legno. Può essere usato per legni di conifere e di latifoglie. Esalta la bellezza naturale del legno e ne prolunga la durata.

DATI TECNICI

Legante:	Legante sintetico
Residuo secco:	10-14 % w/w
Composto organico volatile (COV):	Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).
Usura teorica:	15-25 m ² /l Può variare a secondo della qualità del legno e del metodo di applicazione.
Gamma di colori:	Trasparente

MODALITÀ DI IMPIEGO

Pre-trattamento:	Il legno deve essere pulito e privo di polvere di legno e impurità. Il tenore di umidità del legno deve essere pari circa al 13 % e non deve superare il 15 %.		
	Per il legno tenero e il legno duro non durevole destinato all'uso esterno si raccomanda l'impregnazione a sottovuoto (solo legno tenero) o il trattamento con un preservante del legno.		
Applicazione:	Applicare con macchina spazzolatrice, flow coating oppure con pennello.		
Condizioni per l'applicazione:	Il prodotto è consegnato pronto all'uso. Mescolare il prodotto prima di utilizzarlo.		
	Spessore strato:	40-70 µm umido	
	Temperatura ambiente e temperatura prodotto ottimali:	18-22 °C	
	Umidità relativa ottimale:	ca. 50 %	
Essiccazione:	Definita a 20 °C e con umidità relativa pari al 50 %:		
	Maneggiabile:	1-2 ore	
	Pronto da carteggiare / riapplicazione:	2-3 ore	
	I tempi di essiccazione possono essere ridotti ricorrendo a sistemi di essiccazione speciali (essiccazione forzata). I tempi di essiccazione sono approssimativi e possono variare in funzione della qualità del legno, delle temperature, dell'umidità, della ventilazione e dello spessore dello strato.		
Pulizia:	Pulire con acqua l'attrezzatura.		

SALUTE E SICUREZZA Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).**ALTRE INFORMAZIONI**

Confezione:	3, 10, 20, 120 e 1.000
Magazzinaggio:	Il prodotto va immagazzinato a temperature superiori ai 5 °C. Durata di conservazione a recipiente integro: Vedi l'etichetta "Data di scadenza". Tenere il recipiente ben chiuso dopo ogni uso.