SCHEDA TECNICA
3 14.01.2015

TEKNOCLEAN 1950-02

Detergente

TEKNOCLEAN 1950 è un detergente a base di acqua che serve per rimuovere residui di vernice secca, ecc., da ugelli e attrezzi.

DATI TECNICI

Tipo:	Detergente alcalino
Punto di infiammabilità:	> 60 °C
Composto organico volatile (COV):	Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).
Colori:	Incolore

MODALITÀ DI IMPIEGO

Condizioni per l'applicazione:	Il prodotto è consegnato pronto all'uso. Il prodotto è alcalino e pertanto corrode le parti in alluminio. Si raccomanda di non utilizzarlo per la pulizia di pompe, ecc.
Pulizia:	Dopo la pulizia, sciacquare le parti con acqua pulita.

SALUTE E SICUREZZA Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).

ALTRE INFORMAZIONI

Confezione:	20 l
Conservabilità:	Il prodotto va immagazzinato a temperature superiori ai 5 °C. Durata di conservazione a recipiente integro: Vedi l'etichetta "Data di scadenza". Tenere il recipiente ben chiuso dopo ogni uso.

Le informazioni succitate hanno carattere normative e si basano su test di laboratorio ed esperienze pratiche. Le informazioni non sono vincolanti e non possiamo accettare alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in condizioni di lavoro fuori dal nostro controllo. Perciò l'acquirente o l'utente non è esentato dall'obbligo di testare l'idoneità dei nostri prodotti per scopi e metodi applicativi specifici in base alle effettive condizioni di applicazione. La nostra responsabilità copre esclusivamente i danni causati dai difetti presenti nei prodotti forniti da Teknos. Le versioni più aggiornate delle schede tecniche e delle schede di dati di sicurezza sono disponibili sul nostro sito web www.teknos.com.