



**GORI 35**

**Codice articolo:** 10130DSC13X35  
**Denominazione prodotto:** GORI 35 PROTETTIVO PER PAVIMENTI ESTERNI  
**Consigliato per:** Pavimenti esterni in legno

## 1 Descrizione del prodotto

- 1.1 Tipo di prodotto: protettivo per legno traslucido, a base di acqua e resina alchidica modificata.
- 1.2 Fabbricante: PPG Coatings Danmark A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 Søborg - Danimarca Telefono: +45 39 57 93 00 - www.gori.com
- 1.3 Impiego: su tutti i pavimenti esterni in legno e per tutti i tipi di legno. **Per legni teneri come per esempio larice usare come pretrattamento una mano di GORI 11.**
- 1.4 Qualità speciali: protettivo per legno a base di resina alchidica modificata. Esalta la struttura del legno. Conferisce al legno una finitura accattivante e resistente alle intemperie e ai raggi UV. Di facile applicazione. Protegge la superficie dagli attacchi di funghi e muffe.
- 1.6 Forma: pronto per l'uso.

## 2 Composizione

- 2.1 Solventi: acqua.
- 2.2 Contenuto di VOC: valore limite UE per questo prodotto cat A/E: 130 g/l (2010). II  
prodotto contiene al massimo 22 g/l VOC.
- 2.3 Pigmenti: pigmenti organici e inorganici.
- 2.4 Principi attivi: 0,3% 3-iodo-2-propinil-butilcarbamato.

## 3 Caratteristiche tecniche

- 3.1 Peso specifico: circa 1,01-1,1 g/ml.
- 3.2 Viscosità: 12 sec. (DIN cup 4 mm).
- 3.3 Residuo secco: circa 17% m/m / 16,1% v/v.
- 3.4 Punto di infiammabilità: > 100°C (Pensky Martens).
- 3.5 Resa: 12-16 m<sup>2</sup>/l a seconda del supporto.
- 3.6 Tempo di asciugatura: asciutto al tatto: circa 2 ore; riverniciabile: circa 4-8 ore; calpestabile: circa 4-6 ore, a seconda della temperatura. Evitare di passare frequentemente sul pavimento i primi giorni dopo l'applicazione. Perfettamente asciutto: circa 3-4 settimane (a 23°C e con un'umidità standard del 60%).



**GORI 35**

- 3.7 Odore: debole.
- 3.8 Diluizione: non diluire.
- 3.9 Conservazione: conservare e trasportare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo e lontano dalla luce diretta del sole.
- 3.10 Durata utile: 3 anni in contenitori non aperti.

---

## 4 Preparazione della superficie

---

- 4.1 Indicazioni generali: mescolare bene prima dell'uso. Le tonalità scure possono contenere un'eccedenza di pigmento che può scomparire strofinando la superficie. È possibile mescolare il prodotto trasparente con quello pigmentato in rapporto di 1:1, in modo che il legno non diventi eccessivamente scuro. Questa soluzione è particolarmente raccomandata per gli interventi di manutenzione.
- 4.2 Superficie: la superficie deve essere pulita, asciutta e compatta. Al momento del trattamento il tenore di umidità non dovrebbe superare il 15%  $\pm$  3%.

---

## 5 Applicazione

---

- 5.1 Metodo di applicazione: applicare a pennello. Non applicare alla luce diretta del sole. La temperatura deve essere superiore a 5°C e l'umidità relativa inferiore all'80%.
- 5.2 Trattamento preliminare: rimuovere i materiali incoerenti e la polvere. Pulire la superficie con GORI Detergente concentrato per eliminare muffe e polvere. Il legno rovinato deve essere levigato fino a raggiungere il legno sano.
- 5.3 Trattamento: 1-2 mani di GORI 35. Assicurarsi di non applicare uno strato troppo spesso di prodotto. per ciascuna mano.
- 5.4 Manutenzione: 1-2 mani di GORI 35. Il legno trattato dovrebbe essere controllato regolarmente e riparato se e quando necessario.
- 5.5 Pulizia degli utensili: acqua e sapone.

---

## 6 Precauzioni di sicurezza

---

- 6.1 Indicazioni generali: rispettare le norme di sicurezza comunemente applicabili nell'uso di pitture. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra scheda di dati di sicurezza del prodotto.

---

## 7 Smaltimento

---

- 7.1 Smaltimento: non scaricare nella fognatura o nell'ambiente. Non immettere i residui del prodotto nella canalizzazione, nelle riserve idriche o nel terreno.

---

La presente scheda tecnica ha lo scopo di informare i nostri clienti sulle proprietà e sulle caratteristiche del prodotto. Le informazioni fornite sono basate su test condotti in condizioni d'impiego conformi alle norme vigenti. Le nostre raccomandazioni d'uso hanno carattere puramente informativo e non sostituiscono raccomandazioni specifiche che tengano conto del tipo e dello stato del manufatto e del legno da trattare. Prima di applicare il prodotto, i clienti dovrebbero verificare se sono disponibili versioni aggiornate della presente scheda tecnica, tenendo eventualmente conto delle nuove informazioni fornite. La presente scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

---